



LFCV 充注阀是一种带气门芯的单向检修用阀，充注阀用于冷冻、冷藏和空气调节装置的各个部位。采用优质供应商气门芯，性能可靠。双重密封确保无泄漏，可提供各种长度和硬度的铜接管，阀帽滚花设计，装卸方便。

选型表

型号	接头螺纹 [Inch]	配管 [Inch]	适用冷媒	配管长度	配管长度	管口	管口	六角	长度
				A	B	C	是否限位	S	L
Type A 带顶针螺帽	7/16-20UNF	1/4"	R22	30	\	6.35	是	11	55.5
	7/16-20UNF	1/4"	R410A	30	\	6.35	是	11	55.5
	7/16-20UNF	1/4"	R22	50	\	6.35	是	11	55.5
	7/16-20UNF	1/4"	R410A	50	\	6.35	是	11	55.5
Type B 平头螺帽	7/16-20UNF	1/4"	R22	30	\	6.35	是	11	55.5
	7/16-20UNF	1/4"	R410A	30	\	6.35	是	11	55.5
	7/16-20UNF	1/4"	R22	50	\	6.35	是	11	55.5
	7/16-20UNF	1/4"	R410A	50	\	6.35	是	11	55.5
	7/16-20UNF	1/4"	R22	35	24	6.35	是	11	60.5
Type C S17六角螺帽	1/2-20UNF	1/4"	R410A	30	\	6.35	是	14	55.5
	1/2-20UNF	1/4"	R410A	35	24	6.35	是	14	60.5

注：铜管尺寸可根据客户定制

技术参数

常规	数值
适用制冷剂	HCFC or HFC
适用介质温度	-25°C~+120°C
最大工作压力	3.0MPa
最大耐压压力	4.5MPa